



## 雙軌對照式紅外線偵測器

FV-15IRD / 30IRD / 60IRD

### 功能特性

- ◎ 鏡片外蓋採特殊材質有效隔絕環境光與雨水干擾
- ◎ 輸入電源範圍廣，可使用直流與交流電源
- ◎ 可外掛雷射模組，夜間輔助對焦
- ◎ 安裝容易，對焦調整方便，外觀新潮、輕巧
- ◎ 接收具有反破壞保全開關
- ◎ 視安裝距離遠近可自行調整對焦掃瞄時間
- ◎ 主體具有燈號顯示狀態
- ◎ Relay使用高容量接點3A/125VAC
- ◎ 本產品通過CE認證
- ◎ 具有防水IP66等級認證



### 電器規格說明

型號	FV-15IRD	FV-30IRD	FV-60IRD
警戒距離	15 m	30 m	60 m
掃描速度調整	X	V	V
消耗電流	40 mA	40 mA	45 mA
接點容量	3A/125VAC		
反應時間	50m/sec	50-500m/sec	50-500m/sec
使用電源	AC/DC10-250V		
光軸角度	水平+/-90° 或者 垂直+/-20°		
使用溫度	-	-20°C~50°C	
適用場所	室外或室內		
防水等級	IP66		
雷射電源端子	X	V	V
尺寸 (mm)	143(長) x 64(寬) x 61(高)		