4CH DVR HS-HK4311數位錄放影機

功能特性

- ●AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 錄影
- ●採用最新H.265視頻壓縮技術，具有更高的壓縮率和更好的畫質
- ●支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- ●硬碟資料保留天數/日光節約時間/網路校時設定
- ●鍵盤控制DVR群組ID設定
- ●位移功能可排程預約啟動

電器規格說明

型 號		HS-HK4311
輸入	AHD/TVI/CVI (最大)	4CH
	最大IP接入數	6CH (4+2)
總頻道數量		6CH
輸出	VGA	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
	HDMI	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
	CVBS	MAIN / SPOT
畫面顯示		1 / 4 / 9
模擬高清		5MPL:40 /4MPL:48/1080P:60 /720P-1080Lite-960H:120
總錄影解析度 (IP)	3MP/4MP	30/CH
	720P/1080P	30/CH
	接入負載	TBD
錄影畫質		最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低
壓縮模式		H.265 High Profile
錄影模式		持續錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影
多工系統		即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
位移偵測		位移區域 22x18 區域選擇
備份		USB 3.0 / USB 2.0 / 網路備份功能
儲存裝置		SATA x1 (10TB)
聲音輸入/輸出		輸入 4 ; 輸出 1
警報輸入/輸出		輸入 4 ; 輸出 1
儲存裝置		SATA x1 (單顆10TB)
備份		USB 2.0 / 網路備份功能
PTZ 控制		PELCO-P, PELCO-D, CoC(UTC)
行動監控		iPhone / iPad / Android
網路功能		10/100M Base-T
瀏覽方式		遠端軟體 CMS / APP / IE
連線模式		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS)
遠端控制		顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
電源		DC12V
工作溫度		5℃~40℃ (41℉~104℉)
工作濕度		Less than 90%
尺寸		300(寬) x 52.1(高) x 248.4(深)mm

規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主