嘉楠通信器材有限公司
JIN NAN TELECOMMUNICATION INSTRUMENT CO., LTD

HS-T058SM-C

- H.265 / H.264
- 4MP (2560 × 1440)
- 30 ~ 50 M紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量128GB
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援三碼流
- IP67 防護等級
- 智能分析: 物體偵測(遺留物/遺失物) / 場景變化偵測 / 鏡頭模糊/ 區域入侵 / 電子圍籬

攝影機			
攝像元件	1 / 2.7 " CMOS		
圖像像素	2560 × 1440		
電子快門	1 s ~ 1 / 100000 s		
最低照度	0.011 lux @F1.2, AGC ON; 0 lux with IR 0.04 lux @ F2.2, AGC ON; 0 lux with IR		
可視角度(FOV)	水平	垂直	對角
鏡頭 固焦 2.8 mm @F2.0	110°	77.6°	117°
可視角度(FOV)	水平	垂直	對角
鏡頭 固焦 3.6 mm @F2.2	89°	58°	97°
鏡頭接口	M12		
紅外線投射距離	30~50 m		
寬動態範圍	Digital WDR		
日夜切換	ICR auto switch		
背光補償	支援		
強光抑制	支援		
數位除霧	支援		
數位降噪	3D DNR		
可調角度	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~90°;Rotation: 0°~360°		
影像			
視訊壓縮格式	H.265 / H.264		
H.264 編碼配制	Main Profile @Leve4.1 High Tier		
解析度	4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 1080),720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240		
第一碼流(S1)	60Hz : 4MP/3MP/1080P @30fps 50Hz : 4MP/3MP/1080P @25fps		
第二碼流(S2)	60Hz : 720P @15fps , D1 / CIF @30fps 50Hz : 720P @12fps , D1 / CIF @25fps		
第三碼流(S3)	60Hz : D1 / CIF / 480 × 240 @30fps 50Hz : D1 / CIF / 480 × 240 @25fps		
碼流(Bit Rate)	64 Kbps ~ 5 Mbps		
串流形式	VBR / CBR		
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 數位寬動態 / 銳化 / 降噪等。 均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整		
ROI	支援每個ROI獨立配置		
聲音			
音頻格式	-		
雙向語音	-		
介面			
網路接口	RJ45		
視訊輸出	-		
聲音輸入	-		
聲音輸出	-		
警報輸入	-		
警報輸出	-		
儲存			
SD card	支援 micro SD 卡，最大支援容量128GB		
遠端網路儲存	支援		
硬體重置開關	支援		

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 4 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動偵測 / SD卡錯誤 / SD卡錄滿提示
智能分析	物體偵測(遺留物/遺失物) / 場景變化偵測 / 鏡頭模糊/ 區域入侵 / 電子圍籬
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 非法入侵鎖定
PoE供電	支援
其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 9W
工作環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	80.5 × 80.5 × 217.7 mm
重量	約 650g
安裝方式	吊掛式安裝; 壁掛式安裝
防水等級	IP67

設計規格如有變更，恕不另行通知