



攝影機	
攝像元件	1 / 2.7 " CMOS
圖像像素	2592×1944
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
最低照度	0.0236 lux @F2.0, AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.4
水平可視角度	90.5° ~ 32.9°
紅外線投射距離	30 ~ 50 m
寬動態範圍	Digital WDR
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位除霧	支援
數位降噪	3D DNR
可調角度	Pan : 0°~360°; Tilt : 0°~80°; Rotation : 0°~360°
影像	
視訊壓縮格式	H.265 / H.264
H.265 編碼配制	Main Profile@Leve4.1 High Tier
解析度	5MP (2592×1944) , 4MP (2592 x 1520) , 2K (2560×1440) , 3MP (2304 ×1296) , 1080P(1920×1080) , 720P (1280×720) , D1 , CIF , 480×240
第一碼流(S1)	5MP/ 4MP/ 2K / 3MP/ 1080P / 720P @ 30fps
第二碼流(S2)	720P / D1 / CIF @ 30fps
第三碼流(S3)	D1 / CIF / 480×240 @30fps
碼流(Bit Rate)	64 Kbps ~ 5 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援ROI獨立配置
聲音	
音頻格式	G711A / U
雙向語音	-
介面	
網路接口	RJ45
視訊輸出	-
聲音輸入	Built-in MIC × 1
聲音輸出	-
警報輸入	-
警報輸出	-
儲存	
SD card	-
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	-

HS-D070SJ

5MP紅外線防水網路球型攝影機



- H.265 / H.264
- 5MP (2592×1944)
- 30 ~ 50 M紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪及寬動態
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 (ROI) 編碼
- 支援智能手機、平板電腦、遠程監控
- IP67 防水等級
- 支援 PoE 供電

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 4 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動偵測
智能分析	鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵 (功能選配)
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 密碼保護
PoE供電	支援
其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	<10 W
工作環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	Φ 111.5 × 99.6 mm
重量	約670g
安裝方式	吊掛式安裝 (可通過接線盒和支架安裝在牆上)
防水等級	IP67