



HD-FV506P 500萬全彩攝影機

SAC01-A500-AB01

功能特性

- 1/3"CMOS 5百萬晶片
- 同軸電纜、RJ45網路絞線傳輸
- 線控四合一可選擇AHD/TVI/CVI /CVBS輸出
- UTC功能
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確



電器規格說明

型號	HD-FV506P
攝像元件	1/3" CMOS 晶片
解析度	5MP@12.5 5MP@ 30FPS
鏡頭選擇	5M Board Lens 3.6mm/ F1.8
水平解析度	2560(H)X1920(V)
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	AUTO
自動白平衡(AWB)	AUTO
同步系統	Internal
系統掃描	2 : 1 Interlace
訊號雜訊比	≥50 dB以上(自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto
最低照度	0.001 Lux / F1.2
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切換
影像輸出	1.0Vp-p/75ohm composite
同軸電纜傳輸距離	300公尺
雙絞線傳輸距離	100公尺
O.S.D.選單	中文/英文等11國語言
紅外LED投射距離	陣列式2顆 LEDs ,約20米
工作條件	溫度：-20°C ~ +60°C · 濕度：85%RH
電源供應	DC 12V ±10%
外罩結構	鋁合金外殼
耗電量	IR OFF 60 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
重量	About 450g