19英吋標準型組合機櫃

功能特性

● 本機櫃產品，所有尺寸均採用國際標準規格
ANSI/E IA RS-310-C 製作廣泛適用於監控設備、
視聽主控室、實驗室儀表、檢修、電子、
電腦控制廣播資訊中心、測試儀表及研究機構等等...

電器規格說明

落地式儀器架	外 寬 (mm)	外 深 (mm)	外 高 (mm)	內 寬 (mm)	內 深 (mm)	內 高 (mm)
FV-20-600 (20U)	600	600	1020	450	500	889
FV-25-600 (25U)	600	600	1243	450	500	1112
FV-30-600 (30U)	600	600	1334	450	500	1203
FV-35-600 (35U)	600	600	1688	450	500	1556
FV-41-600 (41U)	600	600	1955	450	500	1822
標 準 配 備 輪高：75mm	■ 前玻璃門、後鐵網門 ■ 可拆式側板/ 前後門可拆卸 但不可更換網門 (僅 鋁合金機款可更換門種) ■ 承板 × 1 組(30U),層板 × 2 組(35U),(41U) ■ 後抽式風扇組 × 3 顆(鋁合金機款為上方風扇組 * 2顆) ■ 面板螺絲 × 50顆、剎車輪、地平螺絲、綁線架 ■ 三孔 6 只電源排插 × 1 組 ■ 靜電粉體烤漆 / 鐵 製烤漆					

落地式儀器架	外 寬 (mm)	外 深 (mm)	外 高 (mm)	內 寬 (mm)	內 深 (mm)	內 高 (mm)
FV-41-900(41U)	600	900	1902	450	814	1822
標 準 配 備	■ 前透明壓克力門 後網門 ■ 採組合式鋁擠型鋁柱/滑動鋁柱組成 材質為AL6063T5 ■ 可拆式側板(鐵製)、鐵製層板(選購) ■ 可拆式側板 ■ 上抽式風扇組 *2顆 ■ 面板螺絲 × 50顆、剎車輪、地平螺絲、綁線架 ■ 三孔 6 只 電源排插 × 1 組 ■ 靜電粉體烤漆 / 鋁製機櫃					

*尺寸請自行確認清楚如需換貨來回運費4000花東離島等偏遠地區運費另計算
*機櫃送運以送達地址一樓為主~如需送運至二樓或二樓以上樓層需另計費

設計規格如有變更，恕不另行通知