



## HS-NK3382



### 32CH H.265 人臉辨識 RAID 網路型錄放影機

- 支援 12MP / 6MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280\*1024 / 720P / 960H / D1 / CIF IPCAM 輸入
- 支援人臉偵測及人臉比對
- IP 攝影機隨插即用不需要任何設定
- 支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的碼流
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數設定
- USB 或遠端韌體程式更新
- 支援 16CH 回放 1 / 4 / 9 / 16 CH
- 使用者權限管理
- 多用戶在線同時進行觀看
- 錄影檔案保護鎖定
- 支援 Edge / Chrome / Firefox (Windows) Safari(Ios) 瀏覽器
- 支援 ONVIF / RTSP 連線

| 系統         |  |
|------------|--|
| 壓縮模式       | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264  |
| 操作系統       | Embedded Linux   |
| 影像         |  |
| IP 影像輸入    | 32 CH  |
| 負載頻寬       | 160Mbps  |
| 錄影解析度      | 12MP @20fps<br>8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280*1024 / 720P / 960H / D1 / CIF @25 / 30fps  |
| IP 影像輸出    | HDMI 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768<br>HDMI 2 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768<br>VGA : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 |
| 音訊         |  |
| 聲音輸入       | 32 CH  |
| 雙向語音       | RCA × 1  |
| 本地輸出       | RCA × 1  |
| 錄影         |  |
| 錄影碼流       | 雙碼流 / 單碼流  |
| 錄影模式       | 自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影  |
| 回放         |  |
| 最大同時回放頻道   | 16 CH  |
| 回放方式       | 人臉 / 智能 / 時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 / 智慧搜尋  |
| 回放功能       | 播放 / 暫停 / 正向回放 / 逆向回放 / 數位放大   |
| 警報         |  |
| 警報模式       | 手動 / 感應 / 位移 / 異常 / 智慧事件   |
| 警報輸入 (IPC) | 32 CH  |
| 警報輸入 (NVR) | 16 CH  |
| 警報輸出 (IPC) | 32 CH  |
| 警報輸出 (NVR) | 4 CH   |
| 觸發動作       | 錄影 / 截圖 / 預約點 / e-mail / APP 訊息推送  |
| 儲存         |  |
| SATA       | 8  |
| e-SATA     | 1  |
| 容量         | 每個硬碟最高支援至 10TB   |
| RAID       | 0 / 1 / 5 / 6 / 10   |
| 備份         |  |
| 本地備份       | USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制)  |
| 遠端備份       | 支援   |
| 行動監控       |  |
| 系統平台       | iOS / Andriod  |

| 人臉辨識功能   |  |
|----------|--|
| 頻道數      | 32 CH  |
| 臉部圖片數據庫  | 32 個 數據資料庫<br>10000 張 臉部照片   |
| 計算能力     | 18張/秒  |
| 臉部圖片搜索   | 支援以圖找圖   |
| 數據庫管理    | 添加, 修改, 刪除和搜索臉部圖片  |
| 臉部圖片添加   | 通過 APP · WEB 和本地 PC 添加臉部圖片   |
| 外部臉部圖片註冊 | 解析度: 64 × 64 ~ 1920 × 1080<br>大小: 小於 200KB<br>格式: JPG  |
| 臉部圖片比較   | 支援白名單和黑名單警報  |
| 臉部追蹤     | 支援   |
| 臉部痕跡地圖   | Resolution : 600 × 300 ~ 3840 × 2160<br>大小: 200KB 以內<br>格式: JPG  |
| 臉部信息統計圖  | 長條圖  |
| 臉子信息統計模式 | 按天、週、月、季度以及自定義時間段統計  |
| 介面裝置     |  |
| 網路接口     | RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps × 2  |
| PoE 接口   | -  |
| 序列介面     | (full-duplex), connect to PTZ or keyboard  |
| USB 介面   | USB 2.0 × 2 (前面板 x 1, 後面板 x 1)<br>USB 3.0 × 1 (rear panel)   |
| 遙控器      | 需選配  |
| 網路       |  |
| 連線模式     | TCP, IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, FTP, 802.1X, RTP, RTCP, RTSP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF |
| 瀏覽方式     | 支援 NVMS2.0 Lite/EMAP / Edge / Chrome / Firefox / Safari  |
| 同時上線用戶數  | 支援最多 128 個用戶同時監控   |
| 遠端控制     | 顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作   |
| 其他       |  |
| 電源       | ATX 250W ( AC 100V ~ 240V )  |
| 消耗功率     | ≤ 30W ( without HDD )  |
| 尺寸       | 445 x 435.6 x 98.6 ( W × D × H ) mm  |
| 工作溫度     | -10 ~ 50 °C  |
| 工作濕度     | 10% ~ 90% humidity   |
| 重量       | 6.8 KG   |