



## 32CH DVR HS-HK3382數位錄放影機

SG003-02-32

### 功能特性

- QR CODE P2P 快速連線
- 時間切片快速搜尋
- 一鍵式本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS-1000 中控管理
- HI SHARP APP 手機連線



### 電器規格說明

型號		HS-HK3382
輸入	AHD / TVI / CVI	32CH
	最大 IP 接入數量	16CH (8+8)
	總頻道數量	40CH
輸出	HDMI	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
	VGA	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
	CVBS	Main / Spot
壓縮模式		H.265 High Profile
畫面顯示		1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 32
最大 IP 接入等級		5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P (最終錄影畫質依 DVR 自動調整)
總錄影解析度 (類比高清)	5MP	-
	5MPL	320 fps
	4MP	-
	4MPL	384 (PAL)/480 (NTSC)
	1080P	384 (PAL)/480 (NTSC)
錄影解析度 (IP 錄影)	720P / 960H / 1080L	800 (PAL)/960 (NTSC)
	解析度	5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
	張數	每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC) fps
同步本地回放		16CH
錄影模式		手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影
錄影畫質		最高/較高/中等/較低/最低
回放方式		時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋
多工系統		即時監看/錄影/回放/網路/備份
位移偵測		位移區域 22 x 18 區域選擇
聲音輸入 / 輸出		16 組輸入 / 1 組輸出
警報輸入 / 輸出		16 組輸入 / 4 組輸出
儲存裝置		SATA x 8 (單顆 10TB)
備份		USB 3.0 / USB 2.0 / 網路備份功能
E-SATA		1
PTZ 控制		PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)
行動監控		Iphone / Ipad / Android
網路功能		10 / 100 / 1000 M Base-T
瀏覽方式		遠端軟體 CMS / APP / IE
連線模式		TCP / IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)
遠端控制		顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
電源		AC100V ~ 230V
工作溫度		5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F)
工作濕度		Less than 90%
尺寸 (mm)		445(寬) x 90(高) x 436(深)