



8CH HS-HV8321 多合一數位錄放影機

SG003-02-08G6

功能特性

- 時間切片快速搜尋
- 本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS 2.0 中央影像監控整合軟體
- HI SHARP APP 手機連線
- 支援 8CH (8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1) TVI / AHD / CVI 類比攝影機影像輸入
- 支援 8CH (8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1) 網路攝影機影像輸入
- 支援同軸線帶聲音 (TVI 模式)



電器規格說明

型號		HS-HV8321
輸入	AHD / TVI / CVI	8CH
	最大 IP 接入數量	16 CH (8+8)
	總頻道數量	16CH
輸出	HDMI	3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
	VGA	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
	CVBS	MAIN / SPOT
壓縮模式		H.265+ High profile H.265 High profile H.264 High profile
畫面顯示		1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16
最大 IP 接入等級		8MP @20 fps 其他 @30 fps
每路錄影碼率 (Bit Rate)		32 Kbps~ 5 Mbps
總錄影解析度 (類比高清)	8MP	64 (PAL) / (NTSC)
	8MPL	96 (PAL) / 120 (NTSC)
	5MP	96 (PAL) / (NTSC)
	5MPL	160 (PAL) / (NTSC)
	4MP / 3MP	96 (PAL) / 120 (NTSC)
	4MPL	200 (PAL) / 240 (NTSC)
	1080P	200 (PAL) / 240 (NTSC)
總錄影解析度 (IP 錄影)	720P / WD1	200 (PAL) / 240 (NTSC)
	解析度	8MP / 8MPL / 5MP / 5MPL / 4MP / 4MPL / 3MP / 1080P / 720P / WD1
回放	張數	8MP @ 25/30fps (PAL / NTSC)
	本地同步	8CH
	搜尋模式	時間 / 事件搜尋 / 特定時間 / 標籤搜尋
	智能搜尋	以顏色區分同時段內不同事件
方式		播放 · 暫停 · 往前快轉 · 往後快轉 · 數碼變焦等

型號		HS-HV8321
多工系統		即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
錄影畫質		最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低
錄影模式		手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 / 智能事件
聲音輸入 / 輸出		8 組輸入 / 1 組輸出
警報輸入 / 輸出		8 組輸入 / 2 組輸出
介面裝置	SATA	SATA x 2 (單顆 10TB)
	E-SATA	E-SATA x 1
	USB	USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1
	網路接口	RJ45 10 / 100 / 1000M Base-T x1
	序列介面	RS485 x 1 (可連接 PTZ, 鍵盤)
PTZ 控制		PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)
行動監控		iOS / Android
網路遠端備份		支援
網路	瀏覽方式	遠端軟體 CMS / APP / IE
	連線模式	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP
	遠端控制	顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
	同時上線用戶數	支援最多 10 用戶同時監控
	輸入頻寬	32 Mbps
輸出頻寬		96 Mbps
電源		DC12V / 4A
消耗功率		≤ 15W (Without HDD)
工作環境		-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F); 10%~ 90% (濕度)
尺寸 (mm)		380 x 268 x 48.1 (寬 x 深 x 高)