



## HS-HP4311 4CH DVR 數位錄放影機

## SG003-02-04G6

### 功能特性

### 產品特點

- 時間切片快速搜尋
- 本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS 2.0 中央影像監控整合軟體
- HI SHARP APP 手機連線
- 支援 4CH (8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1) TVI / AHD / CVI 類比攝影機影像輸入
- 支援 2CH (8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1) 網路攝影機影像輸入
- 支援同軸線帶聲音 (TVI 模式)



### 產品規格

型號		HS-HP4311	型號		HS-HP4311	
輸入	AHD / TVI / CVI	4CH	介面裝置	SATA	SATA x 1 (單顆 10TB)	
	最大 IP 接入數量	6CH (4+2)		E-SATA	E-SATA x 1	
	總頻道數量	6CH		USB	前面板: USB 2.0 x 1 後面板: USB 2.0 x 1	
輸出	HDMI	3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768		網路接口	RJ45 10 / 100M Base-T x1	
	VGA	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 X 768		序列介面	RS485 x 1 (可連接 PTZ, 鍵盤)	
	CVBS	MAIN / SPOT		PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)	
壓縮模式		H.265 High profile H.264 High profile		行動監控	iOS / Android	
畫面顯示		1 / 4 / 6 / 8 / 9		網路遠端備份	支援	
最大 IP 接入等級		8MP @20 fps 其他 @30 fps		網路	瀏覽方式	遠端軟體 CMS / APP / IE
每路錄影碼率 (Bit Rate)		32 Kbps~ 4 Mbps			連線模式	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP
總錄影解析度 (類比高清)	8MP	24 (PAL) / 28 (NTSC)	遠端控制		顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作	
	8MPL	48 (PAL) / 60 (NTSC)	同時上線用戶數		支援最多 10 用戶同時監控	
	5MP	48 (PAL) / (NTSC)	輸入頻寬		16 Mbps	
	5MPL	80 (PAL) / (NTSC)	輸出頻寬		40 Mbps	
	4MP / 3MP	48 (PAL) / 60 (NTSC)	電源		DC12V / 2A	
	4MPL	100 (PAL) / 120 (NTSC)	消耗功率		≤ 10W (Without HDD)	
	1080P	100 (PAL) / 120 (NTSC)	工作環境	5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F); 10%~ 90% (濕度)		
	720P / WD1 / D1	100 (PAL) / 120 (NTSC)	尺寸 (mm)	300 x 248.5 x 48.1 (寬 x 深 x 高)		
總錄影解析度 (IP 錄影)	解析度	8MP / 8MPL / 5MP / 5MPL / 4MP / 4MPL / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1				
	張數	8MP @ 20fps (PAL / NTSC) 其他 @ 每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC)				
回放	本地同步	4CH				
	搜尋模式	時間 / 事件搜尋 / 特定時間 / 標籤搜尋				
	智能搜尋	以顏色區分同時段內不同事件				
	方式	播放, 暫停, 往前快轉, 往後快轉, 數碼變焦等				